

# MIPRO MA-202B 旗艦型肩掛式無線喊話器



## 主要特點

- MA-202B 是凝聚 MIPRO 肩掛式喊話器最精華的設計。
- 一體成型的機箱，結構堅固，體積輕巧，便於隨身肩掛、手提、放置桌面或架設在三腳架上。
- 採用 D 類高效率的擴音電路，驅動高效率的雙音路喇叭，大音量不失真，講話不費力氣，展現最清晰強勁的擴音效果。
- 外接交換式 AC 電源供應器，插接各國電壓不必切換，可同時提供擴音機及電池快速充電的電源，內建大容量鋰電池，連續待機 8 小時以上，停電或充電中照常全功能動作。
- 內建 UHF ACT 接收模組，首創的隱藏式接收天線，可避免折斷，接收距離遠。
- 搭配 ACT-222T 專用充電式手握無線麥克風，使用後可收藏於主機內自動充電，充飽後自動關閉電源，主機面板並有三段 LED 燈指示麥克風電量。
- 可以選配音效更好的 ACT-32H 手握式無線麥克風。
- 無線麥克風的音量可從主機手控或由麥克風遙控(ACT-222T)。
- 具有 USB 及 SD 卡座，可播放音樂，具 LCD 顯示播放的狀態及快速搜尋音樂的曲目。
- 使用有線、無線麥克風、USB/SD 音源混合輸入同時擴音，分別獨立控制音量。

## 主要規格

### 擴音機

放大器	Class D，最大輸出 56 W，失真 < 1%，頻響 50 Hz – 18 kHz
靈敏度	正常：96 dB，最大：105 dB
喇叭系統	1 吋高音，5 吋中低音的雙音路系統
音源輸入	有線麥克風：6.3 mm Ø 插座。單頻道無線麥克風。SD、USB 放音座。LINE IN：6.3 mm Ø 插座。各種訊號輸入音量獨立控制。
攜帶與架設	肩掛、手提，有腳架座可架設在三腳架上
電源供應	外接 100 – 240 V AC 交換式電源及內建 14.8 V / 2.6 A 鋰電池（直流最大消耗功率 60 W）
充電時間	4 小時
待機時間	8 小時以上
電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
機箱顏色	黑色
尺寸（寬×高×深）	163 × 206 × 306 mm
重量（含電池）	約 2.9 kg

### 無線麥克風接收機

內建接收機	單頻道
接收模組	UHF PLL 電路，具有 Auto Scan 及 ACT 自動頻道搜尋同步鎖定功能
頻率範圍	480 – 934 MHz
頻寬及預設頻率	頻寬 24 MHz 內，可切換 16 個互不干擾頻率
搭配發射器	搭配專用充電式 ACT-222T，可選購 ACT-32H / ACT-32T，充電式 ACT-32HC / ACT-32TC，有線 MM-107
天線	隱藏式

### 音樂放音座

放音模組	固定內建 SD、USB 放音座模組
錄放音功能	具有 LCD 顯示播放及錄音狀態，曲目、歌名、時間...等
操作模式	直接於箱體上操作，USB 可遙控操作
認證及專利	具新式樣專利，通過國內外電波法規及安規。